



0960

SPARQ BV - Icarus 2 - 8448 CJ Heerenveen

22

0960-CPR-SKG.1184.6829.04.NL

EN 1090-1:2009+A1:2011

SPARQ glasprofiel U-Line Zij (1.0kN zij-montage) ondersteuningsconstructie t.b.v. een vloer- of trapafscheiding van glas.

| | |
|---|--|
| Toleranties op geometrische gegevens | EN 1090-3 |
| Lasbaarheid | EN AW-6063 T6 |
| Breuktaaiheid | Niet vereist voor aluminium producten |
| Reactie op brand: materiaal geclassificeerd | Klasse A1 |
| Constructieve kenmerken | Vrije belasting 1kN Lijnbelasting 1kN/m |
| Fabricage | Volgens tekening SP.300.6511.xxxx.xml EN 1090-3. Uitvoeringsklasse EXC3 |

Berekend en geconstrueerd volgens bouwbesluit, NEN-EN 1990:2002+A1:2019+NB:2019, NEN-EN 1991-1-1:2002+C11:2019+NB:2019, NEN-EN 1991-1-4:2005+C2:2011+NB:2019, NEN-EN 1999-1-1:2007+C11:2018+NB:2011, NEN 2608:2014, NEN 3569:2018.